breneco

CODE	TYPE	Ah	A (-18°C) EN7,5V10"	DIMENSIONS (mm)			LAYOUT	TERMINAL TYPE	HOLD DOWN
				L	W	H			
AGM-PowerX									
601 060 680	AGM-B2	60	680	242	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
601 070 760	AGM-B3	70	760	275	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
601 080 800	AGM-B4	80	800	310	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
601 095 850	AGM-B5	95	850	353	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
601 105 950	AGM-B6	105	950	393	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
EFB-PowerX									
602 050 500	EFB-B1	55	500	207	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
602 060 570	EFB-B2	60	570	242	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
602 065 650	EFB-B3	65	650	275	175	175	⊖ ⊕	STD	B3
602 072 720	EFB-B4	72	720	275	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
602 075 730	EFB-B5	75	730	310	175	175	⊖ ⊕	STD	B3
602 080 770	EFB-B6	80	770	310	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
602 100 850	EFB-B7	100	850	353	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
S-PowerX LD									
604 047 450	S47-LD	47	450	207	175	175	⊖ ⊕	STD	B3
604 062 590	S62-LD	62	590	242	175	175	⊖ ⊕	STD	B3
604 072 680	S72-LD	72	680	275	175	175	⊖ ⊕	STD	B3
604 082 740	S82-LD	82	740	310	175	175	⊖ ⊕	STD	B3
604 092 800	S92-LD	92	800	353	175	175	⊖ ⊕	STD	B3

TERMINAL TYPE : STD=Standard, SM=Small

www.breneco.com

breneco

CODE	TYPE	Ah	A (-18°C) EN7,5V10"	DIMENSIONS (mm)			LAYOUT	TERMINAL TYPE	HOLD DOWN
				L	W	H			
S-PowerX									
603 044 420	S44	44	420	175	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
603 050 450	S50	50	450	207	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
603 055 500	S55	55	500	207	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
613 055 500	S55L	55	500	207	175	190	⊕ ⊖	STD	B3
603 062 590	S62	62	590	242	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
613 062 590	S62L	62	590	242	175	190	⊕ ⊖	STD	B3
603 074 680	S74	74	680	275	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
613 074 680	S74L	74	680	275	175	190	⊕ ⊖	STD	B3
603 080 720	S80	80	720	275	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
603 100 800	S100	100	800	310	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
613 100 800	S100L	100	800	310	175	190	⊕ ⊖	STD	B3
603 100 830	S100S	100	830	353	175	190	⊖ ⊕	STD	B3
S-PowerX JS									
605 037 330	JS37	37	330	187	127	225	⊖ ⊕	SM	B0
615 037 330	JS37L	37	330	187	127	225	⊕ ⊖	SM	B0
605 045 360	JS45	45	360	237	127	225	⊖ ⊕	SM	B0
615 045 360	JS45L	45	360	237	127	225	⊕ ⊖	SM	B0
605 060 490	JS60	60	490	230	170	225	⊖ ⊕	STD	B0
615 060 490	JS60L	60	490	230	170	225	⊕ ⊖	STD	B0
605 095 760	JS95	95	760	303	175	225	⊖ ⊕	STD	B6
615 095 760	JS95L	95	760	303	175	225	⊕ ⊖	STD	B6
S-PowerX UHD									
606 150 085	S150-UHD	150	850	510	189	223	⊕ ⊖	STD	B0
606 180 105	S180-UHD	180	1050	513	223	223	⊕ ⊖	STD	B0
606 230 125	S230-UHD	230	1250	518	273	240	⊕ ⊖	STD	B0
S-PowerX HD									
617 135 085	S135-HDL	135	850	510	189	223	⊕ ⊖	STD	B0
617 150 090	S150-HDL	150	900	510	189	223	⊕ ⊖	STD	B0
617 150 100	S150-HDML	150	1000	510	175	225	⊕ ⊖	STD	B3
607 150 090	S150-HD	150	900	513	223	223	⊖ ⊕	STD	B3
617 150 190	S150-HDBL	150	900	513	223	223	⊕ ⊖	STD	B0
607 180 100	S180-HD	180	1000	513	223	223	⊖ ⊕	STD	B3
617 180 100	S180-HDL	180	1000	513	223	223	⊕ ⊖	STD	B0
607 200 110	S200-HD	200	1100	513	223	223	⊖ ⊕	STD	B3
617 200 110	S200-HDL	200	1100	513	223	223	⊕ ⊖	STD	B0
607 225 120	S225-HD	225	1200	518	273	240	⊖ ⊕	STD	B0
617 225 120	S225-HDL	225	1200	518	273	240	⊕ ⊖	STD	B0

BRENECO GmbH, Otto-Hahn-Straße 7a,
40721 Hilden, GERMANY
info@breneco.com
www.breneco.com

Scan & Download the
Batteries catalogue